

Artikel-Nr.:

Modellname:

603561-10

Split Rescue

Design & Konstruktion:

Beschreibung: Handschuhe zur Rettung und Bergung nach DIN EN 388. Hitzebeständige Spaltleder mit Spandex Handrücken. Die Verstärkungen aus hitzebeständigem Spaltleder in der Innenhand wirken schützend und Kontaktwärme isolierend nach DIN EN 407. Ein zusätzliches Innenhandfutter aus Aramid (Kevlar®) gibt weiteren mechanischen Schutz in der Innenhand. Die rote Paspelierung verleiht dem Handschuh ein unverwechselbares Design.




Größen: 5 - 13
Farben: 5002 neon-gelb

Materialien:

Handrücken: elastisches Spandex, 97% Polyester / 3% Elasthan
Innenhand: Hitzebeständiges Rindspaltleder
Verstärkung Innenhand, Knöchel, Fingerspitzen: Hitzebeständiges Rindspaltleder
Innenfutter Innenhand: Interlock-Gestrick 100% Aramid (Kevlar®) direkt benadelt mit Vlies aus 100% Aramid (50% Kevlar® / 50% Nomex®)
Innenfutter Handrücken: Interlock-Gestrick 60% Aramid (Kevlar) / 40% Glasfaser
Stulpe Neopren
Applikationen: Ring und Haken, rote Paspelierung, Zeigefinger Touch-Screen-fähig, Klettverschluss am Handgelenk zur Weitenregulierung

Gebrauchsinformationen:

Waschen: Zum Trocknen an den Fingerspitzen aufhängen. 

Empfehlung: Um die Haltbarkeit des Handschuhs zu gewährleisten, empfehlen wir als Hersteller die Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel (z.B. Bürsten, Putzlappen etc.). Vor einem erneuten Einsatz sind die Handschuhe auf Unversehrtheit zu überprüfen.

Einschränkung: Nicht in den Trockner, nicht schleudern. Chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung eines anerkannten Fachbetriebs erforderlich. Für Änderungen der Eigenschaften kann hier der Hersteller keine Haftung übernehmen. ACHTUNG: Handschuhe nicht in der Nähe beweglicher Maschinenteile verwenden!

Gebrauchsdauer: Die Gebrauchsdauer ist abhängig vom Verschleißgrad und der Verwendungsintensität in den jeweiligen Einsatzgebieten. Zeitliche Angaben zur Gebrauchsdauer sind daher nicht möglich.

Lagerung / Entsorgung: Die Handschuhe an einem trockenen, lichtgeschützten und sauberen Platz lagern. Beschädigte oder nicht mehr benötigte Handschuhe können über den Hausmüll entsorgt werden.

Piktogramme und Leistungsstufen nach DIN EN 388:2019-03 und DIN EN 407:2004 CAT II

| Parameter | Stufe |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| A = Abrieb (DIN EN 388) | 4 |
| B = Schnittfestigkeit (Coupe-Test) (DIN EN 388:2003., Abs. 6.2.6.) | 3 |
| E = Schnittfestigkeit DIN ISO 13997 ist nicht anwendbar | X |
| C = Weiterreißfestigkeit (DIN EN 388) | 3 |
| D = Durchstichfestigkeit (DIN EN 388) | 3 |
| Brennverhalten (DIN EN 407) | 4 |
| Tastgefühl (DIN EN 21420) | 4 |



4333X



42XXX



PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Leistungsstufen nach DIN EN ISO 13997:

| | Leistungsstufen | | | | | |
|---------------------------|-----------------|---|----|----|----|----|
| | A | B | C | D | E | F |
| E = Schnittfestigkeit (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

1 bzw. A = geringe Leistungsstufe; 4, 5 bzw. F = hohe Leistungsstufe; x = nicht geprüft

Leistungsanforderung nach DIN EN 388- mechanische Risiken

| Prüfung | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 |
|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A = Abriebfestigkeit (Anzahl der Zyklen) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| B = Schnittfestigkeit (Index) Coupe Test | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| C = Weiterreißkraft (N) | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| D = Durchstichkraft (N) | 20 | 60 | 100 | 150 | - |

Prüfstelle: 0624 – Centro Tessile Contoniero e Abbigliamento S.p.A. Piazza S. Anna, 2 – I – 21052 Busto Arsizio (VA)

Kontakt: askö GmbH – Innovative Schutzausrüstung Adolph-Kolping-Str. 6, D – 72393 Burladingen
Tel: 07475 / 95000-0 Fax: 07475 / 95000-29
E-Mail: info@askoe-online.de
Website: www.askoe-online.de

Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.askoe-online.de