

NOAQ BOXWALL 102

mobiler Hochwasserschutz aus Schweden

NOAQ

EINSATZMÖGLICHKEITEN

- › Hochwassersituationen durch übertretende Bäche/Flüsse
- › Schutz vor plötzlich auftretendes Oberflächenwasser nach Starkregen
- › Rückhalten von kontaminiertem Löschwasser (z.B. Löschschaum)
- › Sichern von Leckagen in Rohrleitungssystemen

FAKTENCHECK UND VORTEILE GEGENÜBER SANDSÄCKEN O.Ä.

- › **Freistehend** und **selbstverankernd** sowie höchste **Stabilität**
- › **Kurze Rüstzeit**, auch bei wenig Vorwarnzeit
- › Auch bei **kurzer Reaktionszeit** ist ein effektiver Schutz innerhalb kürzester Zeit, mit wenig Manpower schnell errichtet
- › **Abbau** erfolgt nach dem Einsatz **schnell** und das System kann wieder eingelagert werden
- › **Kompakte Lagerung** durch stapeln der Winkel (eine Sonderpalette umfasst 32 Stück)
- › **Geringes Gewicht** – ein Stück wiegt 15 kg
- › Eine Einheit von 32 Winkeln ergibt einen effektiven **Schutz von 28,8 Metern**

Stauhöhe	100 cm
Lieferumfang pro Einheit	32 Winkel
Abmessung	992 x 1.199 x 1.060 mm
Nutzlänge	900 mm per Winkel
Gewicht	15 kg
Rüstzeit	200 m pro Stunde (2 Personen)
Temperaturbeständigkeit	-30° bis + 90°
Material	PP (Polypropylen)

Fritz Raschel Feuerschutz GmbH
Bodenseestraße 22, D-87700 Memmingen



FLOOD PROTECTION AB

Telefon (08331) 49050-0
www.raschel.de


Raschel
IHR BRANDSCHUTZPARTNER