LUKAS**eDRAULIC Spreizer
SP 775 e3 92-10-33****NFPA**

Technische Daten

Non-metric dimensions are for reference only.

Bezeichnung		Wert	Einheit	Bemerkung
Abmessungen	L x B x H	957 x 269 x 253 37.7 x 10.6 x 9.96	mm in.	geschlossen; ohne Akku
Masse		19,7 43.4	kg lbs.	inkl. Hydraulikflüssigkeit, ohne Akku
Masse Akku 9 Ah		1,6 3.6	kg lbs.	
Masse Akku 5 Ah		1,2 2.7	kg lbs.	
Akkulaufzeit	9Ah	7	Zyklus	nach NFPA 1960
Akkulaufzeit	5Ah	4	Zyklus	nach NFPA 1960
Akku 1 / 2		25,2 5,0 / 9,0	V DC Ah	Li-Ion, optionales Zubehör
Stromaufnahme		8 45	A A	Leerlauf Volllast
Umgebungstemperatur		-20 ... +55 -4 ... +131	°C °F	
Betriebsdruck		70 10,000	MPa psi	
Öffnungs- / Schließzeit	21°C / 70°F	11 / 6	s	nach NFPA 1960
Öffnungs- / Schließzeit	-20°C / -4°F	25 / 14	s	nach NFPA 1960
Öffnungs- / Schließzeit	49°C / 120°F	11 / 6	s	nach NFPA 1960
Öffnungs- / Schließzeit	unter Last	62 / 38	s	nach NFPA 1960
Spitzenöffnung		800 31.5	mm in.	
Kraft / Spreizen	max.	698 156917	kN lbf.	
Kraft / Spreizen	LSF	46 10341	kN lbf.	nach NFPA 1960
Kraft / Spreizen	HSF	76 17086	kN lbf.	nach NFPA 1960
Kraft / Ziehen	LPF	26 5845	kN lbf.	acc. to NFPA 1960
Kraft / Ziehen	HPF	47 10566	kN lbf.	acc. to NFPA 1960
Kraft / Ziehen	max.	55 12364	kN lbf.	mit Kettensatz KSV 11
Zugweg		637 25.1	mm in.	with chain set KSV 11
Schalldruckpegel	Volllast	78	dB(A)	nach NFPA 1960
Schutzklasse DIN EN 60529:2014-09		IP 58		Bis zu 60 Minuten und einer Tiefe von bis zu 3 Meter
Bemerkung:				
Da alle Werte toleranzbehaftet sind, können geringe Unterschiede zwischen den Daten Ihres Gerätes und diesen Daten bestehen. Since all values are subject to tolerances, minor differences may occur between the data of your equipment and this data.				
LUKAS Hydraulik GmbH	Weinstraße 39 • D-91058 Erlangen • Tel.+49 9131/698-0 • Fax +49 9131/698-394			

Änderungen vorbehalten / Subject to revision